

Sprüh-Kontaktklebersystem

GLUKON®

premium

classic



Die Qualitäts-Sprüh-Kontaktkleber für den:

- **Ladenbau**
- **Möbelbau**
- **Messebau**
- **u.v.m.**

www.glukon.de

GLUKON® – Technische Daten

GLUKON® premium



Wasserfest
Scherfestigkeit >150 psi
Farbe: transparent
Ablüftzeit: 1 – 2 Minuten
Verbrauch: ca. 7,5 m² pro kg
(beidseitiger Auftrag)
Festkörperanteil: ca. 42 %
Behälterinhalt: 17 kg
Doseninhalt: 500 ml
Temperaturbeständigkeit: >130°C
Offene Zeit: 4 Stunden

GLUKON® classic



Wasserfest
Scherfestigkeit >100 psi
Farbe: transparent
Ablüftzeit: 2 – 3 Minuten
Verbrauch: ca. 7,5 m² pro kg
(beidseitiger Auftrag)
Festkörperanteil: ca. 34 %
Behälterinhalt: 17 kg
Temperaturbeständigkeit: >100°C
Offene Zeit: 24 Stunden



GLUKON® Citrus-Reiniger-Spray

LÖST UND REINIGT:

Metalle, Bodenbeläge, Kunststoffe, lackierte Oberflächen, Beton, Vinyloberflächen, frischen PU-Schaum, Klebstoffreste u.v.m.

EIGENSCHAFTEN:

Ideal zum Reinigen von Applikatoren, entfernt zuverlässig Overspray, nicht korrosiv, PH-neutral, mit natürlichem Wirkstoff, biologisch abbaubar, FCKW-frei.

Ihr Händler vor Ort:



GLUKON® Transportwagen

(ohne Behälter)

VORTEILE:

Sicherer Transport der Behälter zur Baustelle, ermöglicht ein Hinterherziehen der Behälter beim Arbeiten, Behälter können nicht mehr umkippen.

TECHNISCHE DATEN:

Stabiler Haltekorb aus beschichtetem Stahlblech, Leichtlauf-Lenkrollen (2 davon mit Feststell-Bremse), Führungsriff höhenverstellbar, Gewicht ca. 7 kg.